

SCHEDA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CAPPELLA GENTILIZIA PRIVATA				
MATERIALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	TIPOLOGIA	MATERIALI	COLORE	NOTE
TETTO	Sistema tradizionale a doppia falda composto da due superfici inclinate che si uniscono al colmo perpendicolarmente alla facciata di ingresso, rivestite da elementi curvi in cotto.	Manto esterno in coppi in laterizio	Il colore dei coppi in laterizio	
FACCIATA PRINCIPALE	Facciata liscia intonacata e imbiancata	Intonaco civile fine e pittura lavabile per esterno	Bianco	Non sono ammesse decorazioni al di fuori del nominativo della famiglia che detiene la cappella gentilizia. E' ammessa una finestra di modeste dimensioni nella facciata principale e sopra la porta di ingresso.
PORTA E INFISSI	Porta di ingresso con dimensioni di larghezza di circa 1,20 metro e un'altezza di 2,20 metri. Finestra di dimensioni 0,80 x 0,80	Materiali per infissi (Alluminio e PVC)	Grigio	
GRONDAIA E PLUVIALI	Con scarico sul lato principale di ingresso	Alluminio o PVC	Grigio stessa tonalità degli infissi	

Tutte le caratteristiche delle costruende cappelle gentilizie riportate nei progetti esecutivi, da presentare sul SUE, saranno oggetto di valutazione da parte dell'ufficio preposto che potrà richiedere chiarimenti e modifiche degli stessi progetti esecutivi ai concessionari.

Le eventuali modifiche richieste saranno volte a calibrare nel miglior modo possibile l'aspetto estetico, i livelli di quota e di deflusso delle acque meteoriche insieme a tutti gli altri elementi utili a creare un equilibrio funzionale ed estetico di tutti i nuovi corpi di fabbrica.

Il progetto dovrà essere redatto rispettando il regolamento edilizio vigente e un eventuale P.R.G. cimiteriale.